



Collection : JULY

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 1,2 kg
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** ACS : 10 ACC LY 004
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** 13 l/mn
- **SAILLIE DU BEC (MM) :** 110
- **MÉCANISME :** Cartouche séquentielle
- **Levier à commande au coude**

- **TYPE D'INSTALLATION :** 1 trou
- **TYPE :** Mitigeur
- **HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) :** 210
- **RACCORDS :** Avec flexibles d'alimentation
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- **En option :** Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812 résistants aux chocs thermiques et chlorés.


Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ :** Température maximale préréglée à 40°C
- **ERGONOMIE :** La cartouche séquentielle permet ouverture/fermeture et réglage de la température par déplacement horizontal du levier
- **MANŒUVRE AISÉE :** Grâce au levier long 150 mm

Bénéfices installateurs

- **DURABILITÉ :** Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - Levier Easy. E16024-4ND. Collection : JULY. POIDS : 1,2 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 004. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 13 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 210. SAILLIE DU BEC (MM) : 110. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Levier à commande au coude. En option : Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812 résistants aux chocs thermiques et chlorés..