



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 200 x 100 cm
- **MATÉRIAU :** Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428
- **BARRE DE RENFORT :** obligatoire : horizontale ou en diagonale
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 20
- **CONFIGURATION :** Espace fermé
- **SÉCURITÉ :** Verre transparent de sécurité 6 mm
- **POIDS :** 34 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Paroi fixe
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 95 - 96.5
- **MONTAGE :** reversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **TYPE DE PAROI :** Pivotante
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- **ADAPTABILITÉ :** Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle

Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE :** Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

Produits requis

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°

Descriptif CCTP : Paroi latérale fixe 100 cm - pivotant. E22FT100. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 100 cm. POIDS : 34 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 95 - 96.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale ou en diagonale. MONTAGE : reversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.