



Collection : CONTRA

Couleur\* :



GA - Profilés chromés



BL - Noir mat

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 200 x 80 cm
- **MATÉRIAU** : Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- **BARRE DE RENFORT** : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM** : 20
- **CONFIGURATION** : Espace fermé
- **SÉCURITÉ** : Verre transparent de sécurité 6 mm
- **POIDS** : 30 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Paroi fixe
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 75 - 76.5
- **MONTAGE** : Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- **TYPE DE PAROI** : Pivotante
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2
- **ADAPTABILITÉ** : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle

### Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE** : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire des 2 côtés; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


### Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

### Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Paroi fixe ou paroi latérale fixe 80 cm. E22FT80. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 80 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 75 - 76.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.