



Collection : CONTRA

Couleur\* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 110 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- Porte livrée avec barre de renfort
- POIDS : 38 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 110
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie
- ACCESSIBILITÉ : Très large accès à l'espace de douche
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


### Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 18 mm

### Produits complémentaires

- E22000: Profilé d'extension

### Dessin technique



	E22T100	E22T110	E22T120
Mm	1000	1100	1200
A mini/maxi	964-1000	1064-1100	1164-1200
E	246	285	440
C	663	663	663

Descriptif CCTP : Porte pivotante 110 cm, en niche. E22T110. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 110 cm. POIDS : 38 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 110. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. Porte livrée avec barre de renfort.