



Collection : RIVOLI

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 6 x 10,10 cm
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** 12 l/mn
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **MITIGEUR DE DOUCHE :** Thermostatique
- **TEMPÉRATURE MAXI :** 50°C
- **GARANTIE MÉCANISME :** 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- **POIDS :** 2,3 kg
- **TYPE :** Mitigeur
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM) :** 151 ± 15
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ :** 37°C
- **CORPS TIÈDE :** Oui
- **GARANTIE FINITION :** 10 ans


Bénéfices consommateurs

- **POIGNÉES ULTRA MANIABLES :** Le moletage assure une utilisation facile même avec les mains mouillées
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE :** Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- **CONFORT :** Une grande précision lors du réglage de la température et une régulation rapide en cas de variation de pression pour maintenir une température constante

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION :** Raccords et rosaces murales
- **COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE :** compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E24324. Collection : RIVOLI. DIMENSIONS : 6 x 10,10 cm. POIDS : 2,3 kg. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 151 ± 15. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.