

Collection : MODULO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 23 x 19,10 x 15 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : ACS : 14 ACCLY 587
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN** : AVEC SYSTÈME MODULO
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Corps à encastrer G1/2. Clapets anti-retour sur les alimentations
- **POIDS** : 2,9 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Encastré
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 26 l/mn
- **TYPE** : Mitigeur
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- Façade et poignées en métal
- A associer avec le boîtier universel 98699D

Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ** : Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **FONCTIONNALITÉ SIMPLE** : Inverseur dans la poignée de débit
- **FINITION** : Chrome : Garantie 10 ans
- **MÉCANISME** : Garantie 5 ans et inverseur


Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION RAPIDE** : Vis de fixation pré-montées
- **COMPOSITION** : Un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Possibilité de rétablir les alimentations en cas d'inversion Eau chaude - Eau froide

Produits requis

- 98699D: Boîtier à encastrer universel

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique à encastrer, 2 sorties. E75390. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 2,9 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : AVEC SYSTÈME MODULO. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer G1/2. Clapets anti-retour sur les alimentations. A associer avec le boîtier universel 98699D.